



ROBERT mit Schutzblechen und Federriegeln zur Aufnahme einer Faltbox

Der neu entwickelte Fahrradanhänger ROBERT setzt mit seiner Konstruktion kompromisslos auf hohe Qualität und Funktionalität. Das zentrale Fahrgestell ist aus einem eloxierten Aluminium-Profilsystem aufgebaut und trägt die auf Europackmaß abgestimmte wetterfeste Ladefläche. An einem umlaufenden Profilrahmen werden Zurrösen, Federriegel, Beleuchtung oder Spritzschutzbleche befestigt.

Die 20“-Räder sind mit 70mm-Trommelbremsen ausgestattet, die den Anhänger zuverlässig abbremsen. Die **Auflaufbremse** funktioniert eigenständig, ohne mit der Bremsanlage des Fahrrads verbunden werden zu müssen. Bei heruntergeklappter **Parkstütze** werden automatisch beide Bremsen betätigt, sodass der Anhänger feststeht und beim Beladen nicht wegrollen kann. Wird die Parkstütze hochgeklappt, dient sie als Griff und ROBERT kann wie ein **Trolley** bewegt werden. Mit seinen großen Rädern überwindet er jede Treppe.

Die Laufräder können werkzeuggesteigert demontiert werden, sodass ROBERT in Garage, Keller oder PKW-Kofferraum seinen Platz findet.

Die Grundausrüstung:

- stabiles Fahrwerk aus eloxierten Aluminiumprofilen
- Auflaufbremse und Parkbremse
- Parkstütze
- wetterfeste Aluminiumverbund-Plattform mit umlaufendem Profilrahmen und vier stufenlos positionierbaren Zurrösen aus V2A
- Aufladbares LED-Rücklicht „Toplight 2c“ und roter Reflektor von Busch und Müller
- werkzeugfrei demontierbare 20“-Räder mit Trommelbremsen, Aluminiumfelgen, Edelstahlspeichen und Schwalbe „Big Apple“ Reifen
- 2 verstellbare Spannriemen
- Deichsel mit abschließbarem Weber Deichselanschluss und Weber E-Kupplung- auch als Handdeichsel nutzbar
- Gewicht: 12,5 kg (ROBERT S)

Schon in der Grundausrüstung ist ROBERT voll einsatzbereit und entspricht den aktuellen Vorschriften der StVZO.



Fahrradlastenanhänger ROBERT mit seiner Grundausrüstung



ROBERT wird in 4 Standardgrößen angeboten. Seine Ladefläche ist für die Aufnahme von Euronorm Kisten optimiert. Alle von uns angebotenen Kisten und Falboxen können ohne Spannriemen befestigt werden. Die Arretierung erfolgt mit Federriegeln, Spannlaschen oder mittels einer speziellen Basisplatte (Toolbox). Die Kisten sind stapelbar, so dass mehrere Kisten (auch unterschiedlicher Größe) gleichzeitig transportiert werden können.

Wir bauen ROBERT aber auch nach Ihren gewünschten Maßen.



ROBERT Standardgrößen S, M, L, XL von links nach rechts



Fahrgestell ROBERT S



ROBERT M mit Fullfat-Bereifung

Preisliste

ROBERT	S 60X40	M 90X40	L 80X60	XL 120X60
Grundausstattung	€ 850.-	€ 875.-	€ 890.-	€ 925.-
Reling 23cm hoch	€ 135.-	€ 150.-	€ 165.-	€ 170.-
Reling 33cm hoch	€ 145.-	€ 160.-	€ 175.-	€ 180.-
Radabdeckung 1Paar	€ 46.-	€ 46.-	€ 46.-	€ 46.-
Federriegel 4 Stück	€ 36.-	€ 36.-	€ 36.-	€ 36.-
Ringschraube V2A, 4 Stück	€ 12.-	€ 12.-	€ 12.-	€ 12.-
Packsack	€ 20,95	€ 20,95	€ 20,95	€ 20,95
Reisetasche	€ 74,95	€ 74,95	€ 74,95	€ 74,95
Fullfat Räder 20x4,00 im Austausch pro Paar	140.-	140.-	140.-	140.-
Fullfat Räder 20x4,00 Zusätzlich, pro Paar	280.-	280.-	280.-	280.-

Systemkisten	40x30x22	40x30x32	60x40x32	60x40x42	80x60x44,5
Faltbox mit Deckel	€ 22.-	€ 24.-	€ 28.-	€ 32.-	€ 55.-
	40x30x23	40x30x34	40x30x45	60x40x23	60x40x34
Toolbox mit Deckel	€ 28.-	€ 32.-	€ 35.-	€ 50.-	€ 55.-
	40x30x23	40x30x34			
Toolbox offen, Mittlgriff	€ 20.-	€ 25.-			
Basisplatte Toolboxen	€ 20.-				

tri-mobil Gesellschaft für Marketing und Distribution mbH
 Herner Str. 86
 44791 Bochum
 Tel. +49(0)234-61026950
 Fax +49(0)234 61026952
 Email: stop@robert-trailer.de
 webshop: robert-trailer.de